

Moon



Terciopelo ignífugo permanente con acabado mate y apariencia tipo algodón, de peso considerablemente alto. Ideal como cortina escenográfica gracias a sus excelentes propiedades acústicas y presencia visual en espacios contract.

Permanent flame-retardant velvet with a matte, cotton-like appearance and significantly high weight. Ideal for scenographic curtains thanks to its excellent acoustic properties and strong visual presence in contract spaces.

DATOS TÉCNICOS

Composición:

100% Poliéster FR

Ancho:

142 cm (±2%)

Largo de rollos:

± 27 m

Peso:

600 g/m² (±5%)

Solidez a la luz:

5 ± 1
EN ISO 105-B02:2014
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

Resistencia a la abrasión:

100.000 ciclos (A)
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
Escala A-C; A mejor valor

Pilling:

5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a la tracción:

Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.200 N (A)
UNE EN ISO 13934-1:2013
Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a las costuras:

Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm (A)
UNE EN ISO 13936-2:2004
Escala A-D; A mejor valor

Absorción acústica:

$\alpha_w = 0,85$ · UNE-EN ISO 11654:1998
 $\alpha_{medio} = 0,97$ · UNE EN 1793-1:2017

Clasificación tapicería:

A
UNE EN 14465:2004+A1:2007
Escala A-D; A mejor valor

Certificados ignífugos:

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)
F: NF P92-507:1995 (M-1)
A: B-1 DIN 4102 (B1)
USA: NFPA 701
EN: 1021-2:2014 Tapicería
Consultar:
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

Mantenimiento:

Limpieza en seco recomendada
Lavado delicado a baja temperatura posible
Retirar polvo con cepillo suave o aspiradora
En manchas, paño húmedo con jabón neutro
Secar al aire
Usar vaporeta por la parte trasera para eliminar arrugas

TECHNICAL DATA

Material:

100% Polyester FR

Width:

142 cm (±2%)

Roll length:

± 27 m

Weight:

600 g/m² (±5%)

Light fastness:

5 ± 1
EN ISO 105-B02:2014
Method 2 scale 1-8; 8 best value

Abrasion resistance:

100,000 cycles (A)
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
Scale A-C; A best value

Pilling:

5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Scale A-D; A best value

Breaking strength:

Warp: 1,100 N · Weft: 1,200 N (A)
UNE EN ISO 13934-1:2013
Scale A-D; A best value

Seam slippage resistance:

Warp: 2 mm · Weft: 2 mm (A)
UNE EN ISO 13936-2:2004
Scale A-D; A best value

Acoustic absorption:

$\alpha_w = 0,85$ · UNE-EN ISO 11654:1998
 $\alpha_{mid} = 0,97$ · UNE EN 1793-1:2017

Upholstery classification:

A
UNE EN 14465:2004+A1:2007
Scale A-D; A best value

Fire resistance certifications:

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)
F: NF P92-507:1995 (M-1)
A: B-1 DIN 4102 (B1)
USA: NFPA 701
EN: 1021-2:2014 Upholstery
Inquire:
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

Maintenance:

Dry cleaning recommended
Delicate wash at low temperature possible
Remove dust with soft brush or vacuum cleaner
For stains, use damp cloth with neutral soap
Air dry
Use steam machine on the back to remove wrinkles



Scan for details /
Escanea para más información



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes.
DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.
* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.