

Reno

Composición	100% Poliéster FR
Material	100% Polyester FR
Ancho	
Width	145 cm ± 2%
Largo de rollos	
Roll length	± 40 mts
Peso	
Weight	380 gr/m ² ±5%
	4-5 ± 1%
	EN ISO 105-B02:2014
Solidez a la luz	Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Light fastness	Method 2 scale 1-8; 8 best value
Resistencia a la abrasión	> 50.000 ciclos / cycles (A)
abrasion	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
resistance	Escala A-C; A mejor valor
	Scale A-C; A best value
	5 (A)
	EN ISO 12945-2:2000
	Escala A-D; A mejor valor
Pilling	Scale A-D; A best value
	Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.700 N
	Warp: 1.100 N · Weft: 1.700 N
	A
	UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistencia a la tracción	Escala A-D; A mejor valor
Breaking strenght	Scale A-D; A best value
	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm
	Warp: 2 mm · Weft: 2 mm
	A
Resistencia a las costuras	UNE EN ISO 13936-2:2004
Seam slippage	Escala A-D: A mejor valor
resistance	
Absorción acústica	$\alpha_w = 0,75$
Acoustic	UNE-EN ISO 11654:1998
absorption	$\alpha_{medio} = 0,86$
	UNE EN 1793-1:2017
Clasificación tapicería	A
Upholstery	UNE EN 14465:2004 +A1:2007
classification	Escala A-D; A mejor valor
	Scale A-D; A best value
	UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)
	F: NF P92-507:1995 (M-1)
	I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
	A: B-1 DIN 4102 (B1)
Certificados ignifugos	USA: NFPA 701
Fire resistance	EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery
certifications	EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0)
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra
Colour matching	Colour may vary from batch to another

Niza



Composición	100% Poliéster FR
Material	100% Polyester FR
Ancho	
Width	145 cm ± 2%
Largo de rollos	
Roll length	± 33 mts
Peso	
Weight	500 gr/m ² ± 5%
	4-5 ± 1%
	EN ISO 105-B02:2014
Solidez a la luz	Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Light fastness	Method 2 scale 1-8; 8 best value
Resistencia a la abrasión	>100.000 ciclos / cycles (A)
abrasion	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
resistance	Escala A-C; A mejor valor
	Scale A-C; A best value
	5 (A)
	EN ISO 12945-2:2000
	Scale A-D; A best value
Pilling	Scale A-D; A best value
	Urdimbre: 1.300 N · Trama: 1.100
	Warp: 1.300 N · Weft: 1.100
	A
	UNE EN ISO 13934-1:201
Resistencia a la tracción	Escala A-D; A mejor valor
Breaking strength	Scale A-D; A best value
	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm
	Warp: 2 mm · Weft: 2 mm
	A
Resistencia a las costuras	UNE EN ISO 13936-2:2004
Seam slippage	Escala A-D: A best value
resistance	
Absorción acústica	$\alpha_w = 0,86$
Acoustic	UNE-EN ISO 11654:1998
absorption	$\alpha_{medio} = 0,95$
	UNE EN 1793-1:2017
Clasificación tapicería	A
Upholstery	UNE EN 14465:2004 +A1:2007
classification	Escala A-D; A mejor valor
	Scale A-D; A best value
	UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)
	F: NF P92-507:1995 (M-1)
	I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
	A / GER: B-1 DIN 4102 (B1)
Certificados ignifugos	USA: NFPA 701
Fire resistance	EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery
certifications	EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0)
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra
Colour matching	Colour may vary from batch to another



MADE IN
BARCELONA

