

Reno / Niza



Terciopelos ignífugos de tacto suave y acabado mate, diseñados para ofrecer estética y rendimiento en cortinas y tapicería. Destacan por su alta resistencia al desgaste, fácil mantenimiento y durabilidad en proyectos contract exigentes.

Flame-retardant velvets with a soft touch and matte finish, designed to deliver both aesthetics and performance in curtains and upholstery. Highly durable with excellent abrasion resistance and easy-care qualities for demanding contract environments.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

	RENO	NIZA
Composición / Material	100% Poliéster FR / 100% Polyester FR	100% Poliéster FR / 100% Polyester FR
Ancho / Width	145 cm (±2%)	142 cm (±2%)
Largo de rollos / Roll length	± 40 m	± 33 m
Peso / Weight	380 g/m ² (±5%)	500 g/m ² (±5%)
Solidez a la luz / Light fastness	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 - escala 1-8 / Method 2 - scale 1-8	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 - escala 1-8 / Method 2 - scale 1-8
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	50.000 ciclos / cycles UNE EN ISO 12947-2:1998 (Martindale)	100.000 ciclos / cycles UNE EN ISO 12947-2:1998 (Martindale)
Pilling	5 EN ISO 12945-2:2000	5 EN ISO 12945-2:2000
Resistencia a la tracción / Breaking strength	Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.700 N Warp: 1,100 N · Weft: 1,700 N	Urdimbre: 1.300 N · Trama: 1.100 N Warp: 1,300 N · Weft: 1,100 N
Resistencia a las costuras / Seam slippage resistance	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm Warp: 2 mm · Weft: 2 mm EN ISO 13936-2:2004	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm Warp: 2 mm · Weft: 2 mm EN ISO 13936-2:2004
Absorción acústica / Acoustic absorption	$\alpha_w = 0,75$ · UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{mid} = 0,86$ · UNE EN 1793-1:2017	$\alpha_w = 0,75$ · UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{mid} = 0,86$ · UNE EN 1793-1:2017
Clasificación tapicería / Upholstery classification	Clase A · UNE EN 14465:2004+A1:2007 Class A · EN 14465:2004+A1:2007	Clase A · UNE EN 14465:2004+A1:2007 Class A · EN 14465:2004+A1:2007
Certificados ignífugos / Fire resistance certifications	Cortinas / Curtains: UNE EN 13773:2003 (C-1) Tapicería / Upholstery: EN 1021-2:2014 Rev. murales / Wall & ceiling: EN 13501-1:2018 (B-s1, d0) FR: NF P92-507 (M1) DE: DIN 4102 (B1) IT: UNI 9176 (C1) US: NFPA 701	Cortinas / Curtains: UNE EN 13773:2003 (C-1) Tapicería / Upholstery: EN 1021-2:2014 Rev. murales / Wall & ceiling: EN 13501-1:2018 (B-s1, d0) FR: NF P92-507 (M1) DE: DIN 4102 (B1) IT: UNI 9176 (C1) US: NFPA 701
Mantenimiento / Maintenance	Limpieza en seco recomendada / Dry cleaning recommended Lavado delicado a baja temperatura posible / Delicate wash at low temperature possible Quitar el polvo con cepillo suave o aspiradora / Remove dust using a soft brush or vacuum cleaner En caso de manchas, usar paño húmedo con jabón neutro / For stains, use a damp cloth with neutral soap Secar al aire / Air dry Usar vaporeta por la parte trasera para eliminar arrugas / Use a steamer from the back to remove wrinkles	



Scan for details / Escanea para más información



RENO



NIZA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.
* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.