



Lex

by **DABEDAN**



Lex



Lex | 01



Lex | 15



Lex | 04



Lex | 03



Lex | 18



Lex | 07



Lex | 05



Lex | 12



Lex | 08



Lex | 06



Lex | 14



Lex | 09



Lex | 13



Lex | 11

Lex



Composición	100% Poliéster FR	Material	100% Polyester FR
Ancho	300 cm ± 2%	Width	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 35 mts	Roll length	± 35 mts
Peso	280 gr/m ² ± 5%	Weight	280 gr/m ² ± 5%
	4-5		4-5
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor > 80.000 ciclos (A)	Light fastness	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value > 80.000 cycles (A)
Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor 3-4 (C)	Abrasion resistance	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value 3-4 (C)
Pilling	EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor	Pilling	EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%	Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1)		EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1)
	Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701		Inquire: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Certificados ignífugos		Fire resistance certifications	
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra	Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA

+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.