

<b>Composición</b>	50% Poliéster Recycled FR + 50% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	300 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 40 mts
<b>Peso</b>	165 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
	4-6
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
	5 (A)
<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)
	AC: IMO Res.307 A1P7(88)
	F: NF P92-507:1995 (M-1)
	Consultar:
	A: B-1 DIN 4102 (B1)
<b>Certificados ignifugos</b>	I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
	USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	50% Recycled Polyester FR + 50% Polyester FR
<b>Width</b>	300 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 40 mts
<b>Weight</b>	165 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
	4-6
<b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
	5 (A)
<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)
	AC: IMO Res.307 A1P7(88)
	F: NF P92-507:1995 (M-1)
	Inquire:
	GER: B-1 DIN 4102 (B1)
<b>Fire resistance certifications</b>	I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
	USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another



RECYCLABLE



MADE IN  
BARCELONA

