

Composición	100% Poliéster FR
Ancho	310 cm ± 2%
Largo de rollos	± 40 mts
Peso	105 gr/m ² ±5% 4-5
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor 5 (A)
Pilling	EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1% UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Certificados ignifugos	USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	310 cm ± 2%
Roll length	± 40 mts
Weight	105 gr/m ² ± 5% 4-5
Light fastness	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value 5 (A)
Pilling	EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1% EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire; GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Fire resistance certifications	USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another



MADE IN
BARCELONA

