

Tapaluz Classic



Dim-out ignífugo de doble satén con una amplia gama cromática. Diseñado para proyectos contract que requieren versatilidad, permite integrar color, control de luz y seguridad en todo tipo de espacios.

Flame-retardant double satin dim-out with an extensive colour palette. Designed for versatile contract applications, it combines colour, light control and safety across a wide range of spaces.

DATOS TÉCNICOS

Composición:

100% Poliéster FR

Ancho:

295 cm (±2%)

Largo de rollos:

± 30 m

Peso:

250 g/m² (±5%)

Solidez a la luz:

4-5 · EN ISO 105-B02:2014

Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

Resistencia a la abrasión:

>20.000 ciclos (B) · UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor

Pilling:

5 (A) · EN ISO 12945-2:2000

Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a la tracción:

Urdimbre: 2.300 N · Trama: 1.200 N (A) · UNE EN ISO 13934-1:2013

Escala A-D; A mejor valor

Absorción acústica:

$\alpha_w = 0,45$ · UNE-EN ISO 11654:1998

$\alpha_{medio} = 0,71$ · UNE EN 1793-1:2017

Certificados ignífugos:

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

A: B1 DIN 4102 (B-1)

USA: NFPA 701

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

TECHNICAL DATA

Material:

100% Polyester FR

Width:

295 cm (±2%)

Roll length:

± 30 m

Weight:

250 g/m² (±5%)

Light fastness:

4-5 · EN ISO 105-B02:2014

Method 2 scale 1-8; 8 best value

Abrasion resistance:

>20,000 cycles (B) · UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value

Pilling:

5 (A) · EN ISO 12945-2:2000

Scale A-D; A best value

Breaking strength:

Warp: 2,300 N · Weft: 1,200 N (A) · UNE EN ISO 13934-1:2013

Scale A-D; A best value

Acoustic absorption:

$\alpha_w = 0.45$ · UNE-EN ISO 11654:1998

$\alpha_{mid} = 0.71$ · UNE EN 1793-1:2017

Fire resistance certifications:

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

GER: B-1 DIN 4102 (B1)

USA: NFPA 701

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)



Scan for details /
Escanee para más información



* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.
* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com