

Composición	100% Poliéster FR
Ancho	295 cm ± 2%
Largo de rollos	± 30 mts
Peso	320 gr/m ² ± 5%
	Anverso: 5-6 · Reverso: 4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor > 25.000 ciclos (B)
Solidez a la luz	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor 5 (A)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor Urdimbre: 1.300 N · Trama: 2.500 N A
Pilling	UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor Urdimbre: 1,4 mm · Trama: 1,7 mm A
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D: A mejor valor B
Resistencia a las costuras	UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor $\alpha_w = 0,70$ UNE-EN ISO 11654:1998
Clasificación tapicería	$\alpha_{\text{medio}} = 0,88$ UNE EN 1793-1:2017
Absorción acústica	98% - 100% NF G 07-162 UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701
Nivel de opacidad	I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Certificados ignífugos	El color puede variar de una partida a otra
Igualdad color	

Material	100% Polyester FR
Width	295 cm ± 2%
Roll length	± 30 mts
Weight	320 gr/m ² ± 5%
	Face side: 5-6 · Back side: 4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value >25.000 cycles (B)
Light fastness	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value 5 (A)
Abrasion resistance	EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value Warp: 1.300 N · Weft: 2.500 N A
Pilling	UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value Warp: 1,4 mm · Weft: 1,7 mm A
Breaking strength	UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D: A best value B
Seam slippage resistance	UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value $\alpha_w = 0,70$ UNE-EN ISO 11654:1998
Upholstery classification	$\alpha_{\text{medio}} = 0,88$ UNE EN 1793-1:2017
Acoustic absorption Determination of the light transmission	98% - 100% NF G 07-162 EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701
Fire resistance certifications	I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Colour matching	Colour may vary from batch to another



MADE IN
BARCELONA

