

Tejido ignífugo con acabado antibacteriano, diseñado para entornos sanitarios y espacios que requieren altos estándares de higiene, combinando durabilidad, fácil mantenimiento y cumplimiento normativo.

Flame-retardant fabric with antibacterial finish, designed for healthcare and high-hygiene environments, combining durability, easy maintenance and certified fire performance.

DATOS TÉCNICOS

Composición:

100% Poliéster FR con acabado antibacteriano

Ancho:

300 cm (±2%)

Largo de rollos:

± 50 m

Peso:

190 g/m² (±5%)

Solidez a la luz:

4-5 · EN ISO 105-B02:2014

Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

Resistencia a la abrasión:

> 9.000 ciclos (B) · UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Escala A-C; A mejor valor

Pilling:

5 (A) · EN ISO 12945-2:2000

Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a la tracción:

Urdimbre: 1.520 N · Trama: 830 N (A) · UNE EN ISO 13934-1:2013

Escala A-D; A mejor valor

Propiedades antibacterianas:

ISO 20743:2021 – Actividad antibacteriana frente a *S. aureus* y *K. pneumoniae*

Certificados ignífugos:

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

AC: IMO Res.307 (A1 Parte 7) (88)

Consultar:

A: B1 DIN 4102 (B-1)

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

USA: NFPA 701

TECHNICAL DATA

Material:

100% polyester with antibacterial finish

Width:

300 cm (±2%)

Roll length:

± 50 m

Weight:

190 g/m² (±5%)

Lightfastness:

4-5 · EN ISO 105-B02:2014

Method 2 scale 1-8; 8 best value

Abrasion resistance:

> 9,000 cycles (B) · UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Scale A-C; A best value

Pilling:

5 (A) · EN ISO 12945-2:2000

Scale A-D; A best value

Breaking strength:

Warp: 1.520 N · Weft: 830 N (A) · UNE EN ISO 13934-1:2013

Scale A-D; A best value

Antibacterial properties:

ISO 20743:2021 – Antibacterial activity against *S. aureus* and *K. pneumoniae*

Fire resistance certifications:

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

AC: IMO Res.307 (A1 Part 7) (88)

Inquire:

GER: B-1 DIN 4102 (B1)

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

USA: NFPA 701



Scan for details /
Escanea para más información



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.
* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.