

Article / Artículo

A0007

Composition / Composición

**74% Viscose
26% Linen**

Weight / Peso (+/- 5%)

675 gr/lm - 475 gr/m2

Width / Ancho (+/- 1 cm)

140 Cm

Roll length / Longitud pieza

+/- 35 meters

EN ISO 12945

4 - 5 (A)

Pilling resistance /

EN ISO 12945-2:2020

Resistencia al Pilling

SCALE A-D; A, best value

EN ISO 12947

50.000 cycles (A)

(MARTINDALE)

Abrasion resistance /

EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Resistencia a la abrasión

Scale A-C; A best value

Dimensional Stability /

Estabilidad Dimensional (30°

C) (+- 3%) Warp /

3% - 4%

Urdimbre -Weft / Trama

Warp: 2,50 mm

Seam slippage resistance /

Weft: 3,90 mm

Resistencia a las costuras

(A)

EN ISO 13936-2:2004

SCALE A-D; A, best value

Breaking strenght /

Warp: 1000 N

Resistencia a la tracción

Weft: 1200 N

(A)

EN ISO 13934-1:2013

SCALE A-D; A, best value

Upholstery classification /

(A)

Clasificación tapicería

EN 14465:2003/A1:2006

SCALE A-D; A, best value

Fire resistance certification /

EN 1021 Part 1


Certificado resistencia al fuego

DABEDAN
TEJIDOS IGNI-FUGOS

ROIG
original fabrics
in catalonia



L1
26,0%



VI
74,0%



Stain resistance /
Antimanchas

Stainwall®
Resistance



Washing Instructions /
Instrucciones de lavado



All our fabrics are designed and produced in our factory /
Todos nuestros tejidos están diseñados y fabricados en
nuestra fábrica

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll 55,
08202 Sabadell (Barcelona), Spain
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com