Desert

Tejido de tapicería de estructura fresca y transpirable, que ofrece confort natural, resistencia y durabilidad.

Upholstery fabric with a fresh and breathable structure, offering natural comfort, resistance and durability.

DATOS TÉCNICOS

Composición:
75% Viscosa · 25% Lino

Ancho:
140 cm (±2%)

Largo de rollos:
± 35 m

Peso:
585 g/lm · 415 g/m² (±5%)

Solidez a la luz:
5
EN ISO 105-B02:2014
Método 2 escala 1–8; 8 mejor valor

Resistencia a la abrasión:
50.000 ciclos (A)
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
Escala A–C; A mejor valor

Pilling:
4-5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Escala A–D; A mejor valor

Resistencia a la tracción:
Urdimbre: 940 N · Trama: 930 N
(A)
UNE EN ISO 13934-1:2013
Escala A–D; A mejor valor

Resistencia a las costuras:
Urdimbre: 2,70 mm · Trama: 2,50 mm
(A)
UNE EN ISO 13936-2:2004
Escala A–D; A mejor valor

Estabilidad dimensional al lavado (30°C):
Urdimbre: 3% (±3%) · Trama: 3% (±3%)

Clasificación tapicería:
(A)
UNE EN 14465:2004+A1:2007
Escala A–D; A mejor valor

Clasificación resistencia al fuego:
EN 1021-1
EN 1021-2 mediante tratamiento FR (mín. 250 lm)

Mantenimiento:
- Se recomienda lavado en seco.
- Aspirar regularmente para eliminar el polvo.
- Absorber los líquidos inmediatamente con un paño limpio.
- Limpiar las manchas sin frotar, de fuera hacia el centro.
- En caso de lavado doméstico: máx. 30°C, detergentes neutros.
- No usar lejía ni secadora.
- Secar a la sombra. Planchar a baja temperatura por el reverso.
- Evitar la exposición directa al sol.

TECHNICAL DATA

Material:
75% Viscose · 25% Linen

Width:
140 cm (±2%)

Roll length:
± 35 m

Weight:
585 g/lm · 415 g/m² (±5%)

Lightfastness:
5
EN ISO 105-B02:2014
Method 2 scale 1–8; 8 best value

Abrasion resistance:
50,000 cycles (A)
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
Scale A–C; A best value

Pilling:
4-5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Scale A–D; A best value

Breaking strength:
Warp: 940 N · Weft: 930 N
(A)
UNE EN ISO 13934-1:2013
Scale A–D; A best value

Seam slippage resistance:
Warp: 2.70 mm · Weft: 2.50 mm
(A)
UNE EN ISO 13936-2:2004
Scale A–D; A best value

Dimensional stability (30°C washing):
Warp: 3% (±3%) · Weft: 3% (±3%)

Upholstery classification:
(A)
UNE EN 14465:2004+A1:2007
Scale A–D; A best value

Fire resistance classification:
EN 1021-1
EN 1021-2 via FR treatment (min. 250 lm)

Maintenance:
- Dry cleaning recommended.
- Vacuum regularly to remove dust.
- Absorb spills immediately with a clean cloth.
- Clean stains without rubbing, working from the outside in.
- If machine washed: max. 30°C, use neutral detergents.
- Do not bleach or tumble dry.
- Dry away from direct sunlight. Cool iron on reverse.
- Avoid direct sunlight exposure.

Stain resistance
Antimanchas
Stainwall®

aitex
textile research institute

MADE IN BARCELONA

Scan for details /
Escanea para más info

DABEDAN
FLAME RETARDANT FABRICS

* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes.
DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.
* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.

Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com