

Article / Artículo

# LOOM

Composition / Composición

**35 % Recycled Cotton**  
**40 % Viscose 17 % Linen**  
**8 % Polyester**

Weight / Peso (+/- 5%)

**550 gr/lm - 395 gr/m2**

Width / Ancho (+/- 1 cm)

**140 Cm**

Roll length / Longitud pieza

**+/- 35 meters**

EN ISO 12945

**4 - 5 (A)**

Pilling resistance /

**EN ISO 12945-2:2020**

Resistencia al Pilling

**SCALE A-D; A, best value**

EN ISO 12947

**50.000 cycles (A)**

(MARTINDALE)

**Change of appearance 3000 c: 5**

Abrasion resistance /

**EN ISO 12947-2:1998/AC:2006**

Resistencia a la abrasión

**Scale A-C; A best value**

Dimensional Stability /

Estabilidad Dimensional (30°

C) (+- 3%) Warp /

**3% - 3%**

Urdimbre -Weft / Trama

**Warp: 2,50 mm**

Seam slippage resistance /

**Weft: 3,90 mm**

Resistencia a las costuras

**(A)**

**EN ISO 13936-2:2004**

**SCALE A-D; A, best value**

Breaking strenght /

**Warp: 750 N**

Resistencia a la tracción

**Weft: 1100 N**

**(A)**

**EN ISO 13934-1:2013**

**SCALE A-D; A, best value**

Upholstery classification /

**(A)**

Clasificación tapicería

**EN 14465:2003/A1:2006**

**SCALE A-D; A, best value**

Fire resistance certification /

**EN 1021 Part 1**

Certificado resistencia al fuego



**RECYCLED CO**  
35%

**CY**  
40%

**35%**

**PES**  
8%

**LI**  
17%

Stain resistance /  
Antimanchas



Washing Instructions /  
Instrucciones de lavado



All our fabrics are designed and produced in our factory /  
Todos nuestros tejidos están diseñados y fabricados en  
nuestra fábrica

MADE IN  
BARCELONA



Avda. Can Bordoll 55,  
08202 Sabadell (Barcelona), Spain  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com