

Tejido de tapicería resistente, compuesto por poliéster y modacrílico, diseñado para espacios contract que requieren durabilidad, estabilidad dimensional y elegancia.

Resistant upholstery fabric made of polyester and modacrylic, designed for contract spaces that require durability, dimensional stability and elegance.

## DATOS TÉCNICOS

### Composición:

63% Poliéster · 37% Modacrílico

### Ancho:

140 cm (±2%)

### Largo de rollos:

± 35 m

### Peso:

581 g/lm · 415 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Solidez a la luz:

5  
EN ISO 105-B02:2014  
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

### Resistencia a la abrasión:

>70.000 ciclos (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Escala A-C; A mejor valor

### Pilling:

5 (A)  
EN ISO 12945-2:2000  
Escala A-D; A mejor valor

### Resistencia a la tracción:

Urdimbre: 1.200 N · Trama: 1.400 N  
(A)  
UNE EN ISO 13934-1:2013  
Escala A-D; A mejor valor

### Resistencia a las costuras:

Urdimbre: 3,20 mm · Trama: 4,00 mm  
(A)  
UNE EN ISO 13936-2:2004  
Escala A-D; A mejor valor

### Estabilidad dimensional al lavado (30°C):

Urdimbre: 1% (±3%) · Trama: 1% (±3%)

### Clasificación tapicería:

(A)  
UNE EN 14465:2004+A1:2007  
Escala A-D; A mejor valor

### Clasificación resistencia al fuego:

EN 1021-1/2 (cigarrillo y cerilla)

### Mantenimiento:

- Se recomienda lavado en seco.
- Aspirar regularmente para eliminar el polvo.
- Absorber los líquidos inmediatamente con un paño limpio.
- Limpiar las manchas sin frotar, de fuera hacia el centro.
- En caso de lavado doméstico: máx. 30°C, detergentes neutros.
- No usar lejía ni secadora.
- Secar a la sombra. Planchar a baja temperatura por el reverso.
- Evitar la exposición directa al sol.

## TECHNICAL DATA

### Material:

63% Polyester · 37% Modacrylic

### Width:

140 cm (±2%)

### Roll length:

± 35 m

### Weight:

581 g/lm · 415 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Lightfastness:

5  
EN ISO 105-B02:2014  
Method 2 scale 1-8; 8 best value

### Abrasion resistance:

>70,000 cycles (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Scale A-C; A best value

### Pilling:

5 (A)  
EN ISO 12945-2:2000  
Scale A-D; A best value

### Breaking strength:

Warp: 1,200 N · Weft: 1,400 N  
(A)  
UNE EN ISO 13934-1:2013  
Scale A-D; A best value

### Seam slippage resistance:

Warp: 3.20 mm · Weft: 4.00 mm  
(A)  
UNE EN ISO 13936-2:2004  
Scale A-D; A best value

### Dimensional stability (30°C washing):

Warp: 1% (±3%) · Weft: 1% (±3%)

### Upholstery classification:

(A)  
UNE EN 14465:2004+A1:2007  
Scale A-D; A best value

### Fire resistance classification:

EN 1021-1/2 (cigarette & match)

### Maintenance:

- Dry cleaning recommended.
- Vacuum regularly to remove dust.
- Absorb spills immediately with a clean cloth.
- Clean stains without rubbing, working from the outside in.
- If machine washed: max. 30°C, use neutral detergents.
- Do not bleach or tumble dry.
- Dry away from direct sunlight. Cool iron on reverse.
- Avoid direct sunlight exposure.



Scan for details /  
Escanea para más info



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com

\* El color puede variar de una partida a otra  
\* Colour may vary from one batch to another

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes.  
DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.  
\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.  
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.